



Мини модульная станция MMH3000 DVB-ASI - PAL/SECAM приемники-модуляторы

Декодирует DVB-ASI MPEG2/H.264 СТБ ПЧ сигнал и преобразует в аналоговую PAL или SECAM программу с моно, А2 стерео/NICAM звуком.

- для приема DVB-ASI MPEG2 и H.264 СТБ ПЧ сигналов и передачи в виде аналоговых ТВ программ
- может служить как "master" модуль для распределения MPEG2 транспортного потока к "slave" модулям (dm31xx)
- измерение уровня входного сигнала
- встроенный СА интерфейс*
- восстановление телетекста и декодирование субтитров
- программный/аппаратный сторожевой таймер
- высокая чистота спектра
- ответвление входного ВЧ сигнала
- разъемы:
MPEG2 TS выход
ASI вход & выход – типа F

ra315C*
DVB-ASI – PAL/SECAM приемник–однополосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К/стерео А2

ra315CN*
DVB-ASI – PAL/SECAM приемник–однополосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К/стерео А2, NICAM

ra316*
DVB-ASI – PAL/SECAM приемник–двухполосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К/Л/М/Н

ra316C*
DVB-ASI – PAL/SECAM приемник–двухполосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К/стерео А2



Технические характеристики

Т И П		ra315C	ra315CN	ra316	ra316C
Номер заказа		13859	13860	13861	13862
Приемник					
ASI вход	длина пакета	188/204 байты			
	скорость потока	до 72 Mbps			
	входное напряжение	200...880 mVpp			
	импеданс	75 Ω			
	коэффициент отражения	> 15 dB			
Выход MPEG2 транспортного потока		2 ÷ 80 Mbit/s			
Модулятор					
ТВ стандарт	рг.	В/Г/Д/К/стерео А2	В/Г/Д/К/стерео А2, NICAM	В/Г/Д/К/Л/М/Н	В/Г/Д/К/стерео А2
ВЧ выход	уровень/импеданс	100 dBμV/75 Ω			
	диапазон частот	рг.	110–862 MHz	119–300 MHz & 470–862 MHz	
Пределы регулирования выходного уровня		0 ÷ –15 dB			
Точность установки частоты		± 20 kHz			
Плавная регулировка частоты сигнала несущей видео		рг.	± 2.25 MHz макс. с шагом 0.25 MHz		
Неравномерность АЧХ в полосе видео		± 1 dB			
Отношение А/В		рг.	12/16 dB		
Глубина амплитудной модуляции, типичная		81 %			
Отношение сигнал/шум, взвешенный		≥ 57 dB		≥ 55 dB	
II, III порядка интермодуляционные искажения		< –60 dB			
Потребление тока		5.5 V 1.25 A (1.55 A*)		5.5 V 0.6 A (0.8 A*)	
Диапазон рабочих температур		0° ÷ +50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)		47.5x117x220.5 mm/0.46 kg			

рг. переключается программным путем

- * опция с СА интерфейс: **rac315C** (номер заказа 13859C)
rac315CN (номер заказа 13860C)
rac316 (номер заказа 13861C)
rac316C (номер заказа 13862C)

ПОСТАВКА в 3-м квартале 2011

ПОСТАВКА в 3-м квартале 2011